

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Acquaseria	PARTICELLA N°				52
<p>Altitudine m s.l.m.: min. 1.260 max. 1.510 prevalente</p> <p>Giacitura: Basso versante Esposizione: Nord</p> <p>Altitudine: da 1.260 a 1.510 m s.l.m. – Esposizione: Nord Inclinazione: da moderatamente ripido a ripido. Giacitura: basso versante. Substrato geologico: Sistema di Cantù. Tipo di suolo: Cambisols podzolico. Terreno: mediamente profondo e fertile, pietrosità e rocciosità affiorante diffusa. Copertura viva: sottobosco pressoché assente, nelle chiarie sono presenti Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium, Prenanthes purpurea, Saxifraga cuneifolia, Fragaria vesca, Geranium sp., Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, muschi e felci. Soprassuolo: Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici, costituita in prevalenza da abete rosso, accompagnato da qualche larice. Struttura paracoetanea per gruppi, con copertura regolare colma, interrotta da qualche chiara. Densità sostenuta, a tratti eccessiva. Nelle zone troppo chiuse gli individui sono scadenti, presentano rami morti inseriti molto in basso , chiome e diametri ridotti. Nella parte bassa sono presenti le latifoglie, quali Fraxinus excelsior e Acer Pseudoplatanus, di cattivo portamento. Presenza di qualche schianto. Rinnovazione: di abete rosso localizzata nelle chiarie e ai bordi, scarsa.</p>	<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>1. Taglio successivo a gruppi e di margine in assistenza dei nuclei di rinnovazione e delle latifoglie presenti nella parte inferiore. 2. Taglio raso a buche (800-1.200 mq) finalizzato all'interruzione della copertura e all'articolazione della struttura nelle compagini coetaneiformi. 3. Lungo il tracciato della strada per Valbione, della pista e della seggiovia, taglio per piede d'albero per messa in sicurezza delle infrastrutture e per la valorizzazione turistico-fruitiva ed estetico-paesaggistica dell'area. 4. Taglio di sgombero del soprassuolo in corrispondenza degli impluvi presenti nella particella, accompagnato da taglio di preparazione sui soprassuoli di margine.</p>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
				cod. trattamento		122-103
			Volume cormometrico lordo m³			1.040
			Volume cormometrico m³/ha			77
			Volume netto presunto m³			830
			Tasso di utilizzazione %			16%
			Anno o periodo di intervento			II
			Massa intercalare	accessibilità		1
				codice intervento		131-132-141
			Volume cormometrico lordo m³			160
			Anno o periodo di intervento			II
			Ceduo	accessibilità		
				cod. trattamento		
			Ripresa planimetrica ha			
			Volume dendrometrico m³			
			Anno intervento			
OSSERVAZIONI	<p>PIANO DELLE MIGLIORIE</p> <p>1. Diradamento selettivo volto a regolarizzare la densità e la composizione, favorendo la stabilità meccanica dei singoli soggetti, consentendo la rinnovazione del soprassuolo e favorendola laddove è presente. 2. Taglio fitosanitario di piante deperienti, morte in piedi e con cimale spezzato. 3. Allontanamento di piante schiantate.</p>	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		131-132-141	II	1	ha	8