

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PER PARTICELLA

Particella	Intervento	Cod.	Urgenza	Importanza	Macchiat.	Tasso	(ha)	(mc)	(m)
1	Ultimazione del taglio di sgombero delle piante danneggiate dall'incendio nella porzione meno accessibile e a quota inferiore della particella;	310	II°	Ind.	Negativo	100%	5,4	2100	
1	Apertura di pista temporanea di servizio al fine di consentire lo sgombero del larice. morto e compromesso con partenza dal tornante asfaltato posto a quota 708 m slm, per una lunghezza di circa 300 m planimetrici.	411	II°	Ind.	Negativo	-	--		300
1	Rinfoltimento con latifoglie autoctone in chiudende con manutenzione quinquennale.	242	III°	Ut.	Negativo	-	6,5	-	-
1	Taglio di manutenzione del ceduo di castagno lungo strada (ceduo semplice anche senza rilascio di matricine).	161	III°	Ut.	Negativo	40%	2	300	-
1	Taglio a ceduo matricinato delle porzioni a castagneto.	155	I°	Ind.	Negativo	80%			
2	Recupero del pascolo mediante contenimento della betulla, creazione di radure arborate anche a scopo naturalistico.	512	III°	Ut.	Negativo	75%	5	550	-
2	Apertura di punti panoramici o cannocchiali visivi lungo la pista forestale che demarca il confine superiore della particella.	301	IV°	Fac.	Negativo	100%	1,5	30	-
2	Apertura di pista forestale anche temporanea che attraversa il betuleto al fine di rendere accessibile da monte parte del castagneto.	411	II°	Ind.	Negativo	-	-	-	600
2	Taglio a ceduo matricinato del castagneto.	155	I°	Ind.	Negativo	80%	7,3		1200
3	Apertura pista di servizio nella porzione alta.	411	II°	Ind.	Negativo	-	-	-	850

3	Taglio a ceduo matricinato per il ringiovanimento del castagneto con rilascio di 50 piante/ha.	155	II°	Ind.	Negativo	80%	9,3	2200	
3	Diradamento di forte intensità del rimboschimento di resinose.	141	II	Ind.	Negativo	50%	3,0	450	
4	Diradamento nel rimboschimento di resinose.	141	I	Ind.	Positivo	50%	15	2500	
4	Tagli a buche con buche non inferiori a 1500 mq;	103	I	Ind.	Positivo				
4	Apertura pista di servizio.	311	II	Ind.	Negativo				1000
5	Apertura di punti panoramici o cannocchiali in prossimità del displuvio (quota 1230 m slm), con posa di sedute.	301	IV	Fac.	Negativo	100%	1	100	
5	Ripuliture / tagli di manutenzione delle fasce di rispetto stradale.	173	II	Ut.	Negativo				
6	Diradamento nel rimboschimento di resinose-	301	I°	Ind.	Positivo	50%	5	1700	
6	Taglio a buche se intervento realizzato in concomitanza con le particelle forestali del Comune di Gravedona	105	II	Ind.	Positivo	25%	5,5	700	
7	Diradamento nel rimboschimento di resinose volto alla graduale sostituzione	141	I°	Ind.	Positivo	50%	1	200	
7	Taglio raso del rimboschimento di resinose	101	I°	Ind.	Negativo	100%	1,0		
7	Apertura pista di servizio	411	I°	Ind.	Negativo				400
7	Taglio di manutenzione delle porzioni di bosco lungo strada.	173	I°-II°-III°	Ut	Negativo				
8	Diradamento e conversione nella porzione a prevalenza faggio	141	I°	Ind.	Negativo	40%	10	300	
8	Diradamento.	141	II°	Ut.	Negativo	30%	19,3		
8	Taglio di manutenzione delle porzioni di bosco lungo strada.	173	I°-II°-III°	Ut.	Negativo				
9	Taglio a ceduo matricinato per il ringiovanimento del castagneto con rilascio di 50 piante/ha..	155	II°	Ind.	Negativo	60%	15	3230	
9	Sistemazione del sentiero.	801	III°	Uti.	Negativo				800

10	Sistemazione del sentiero.	801	III°	Uti.	Negativo	-			700
10	Taglio di alleggerimento del versante	142	II	Uti	Negativo	80%	13	1700	-
10	Apertura pista di servizio	411	I°	Ind.	Negativo				450
11	Taglio di conversione	171	I°	Ind.	Positivo	40%	14,7	1150	-
12	Taglio di conversione	171	I°	Ind.	Positivo	40%	27	2700	-
12	Taglio di diradamento	141	I°	Ind.	Positivo	30%	10	850	
13	Taglio di conversione, sulle superfici non ancora convertite	171	I°	Ind.	Positivo	40%	7,6-	400	
13	Conservazione dei soggetti vetusti di abete rosso.	314	I°-II°-III°	Ut.					
14	Ripuliture / tagli di manutenzione delle fasce di rispetto stradale.	412	III°	Uti.	Negativo	100%	-		-
14	Taglio di conversione, sulle superfici non ancora convertite	171	I°	Ind.	Positivo	40%	9.5	930	-
14	Conservazione dei soggetti vetusti di abete rosso	314	I°-II°-III°	Ut.					